

FI 76

Rullbart skyddsjalusi FI 76

SVENSK FASAD & JALUSI ÖPPNAR UPP FÖR

FI 76 är ett dekorativt rullgaller som uppfyller höga säkerhetskrav. Detta jalusi kan fås i både heltäckt FI 76 samt perforerat (FC 76) utförande.

Vid behov kan det även utrustas med skyddskåpa som klär in jalousin i upprullat läge. Då skyddas rulljalousin även mot obehörigt tillträde till motor och elanslutningar. Kåpan bidrar också till ett effektivt skydd mot smuts, väta och isbildning.



Rullbart skyddsjalusi FI 76

FI 76 levereras som standard i galvaniserat utförande men kan även fås pulverlackerat i de flesta färger enligt RAL-skala.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Profilhöjd	76 mm
Vikt	10 kg/kvm
Format	Max format utgör 12000 mm x 6000 mm
Material	Galvaniserad stålplåt
Övrigt	Uppfyller kraven för skyddsklass 3.



VAR PASSAR FI 76?

SVENSK FASAD & JALUSI AB	Inomhusmontering	Utomhusmontering	Skyddsfaktor	Genomsikt/Skyltningsmöjlighet	Isolerande egenskaper		
					Värme	Ventilation	Ljud
FI 76	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utmärkta egenskaper

Bra egenskaper

Till en viss del

Observera. Detta är bara rekommendationer. Vi förbehåller oss rätten att ändra i konstruktioner och specifikationer.

Svensk Fasad & Jalusi AB

Svensk Fasad & Jalusi AB har kontor runt om i Sverige.
 Du når oss antingen på telefon **020-21 00 25** eller på info@fasadjalusi.se Besök
 gärna vår hemsida för mer information. Adressen är www.fasadjalusi.se